



RP-90 ÓLEO DE PENETRAÇÃO RÁPIDA

O RP-90 é um óleo penetrante de grau profissional, com MoS2 ("moly"). De atuação rápida, liberta rapidamente os parafusos e fixações roscados mais resistentes e mais corroídos. Excelente penetração em áreas de difícil acesso, infiltrando-se através de ferrugem e corrosão para resultados eficazes. Protege qualquer superfície que possa ser afetada pela ferrugem e corrosão, evitando o desgaste das peças metálicas. Ajuda a remover a sujidade e a ferrugem superficial, tornando as peças mais limpas e fáceis de manusear. Deixa uma película lubrificante forte e duradoura com adição de MoS2 para facilitar a remontagem e a prevenção do desgaste. Não contém silicone. Seguro para utilização em todos os metais, plásticos, tintas e borracha.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Excelente potência de penetração
- Capacidade de desbloqueio rápido
- Protege da ferrugem e da corrosão
- Solta a oxidação de superfície/instantânea
- Contém "moly" para uma remontagem fácil
- Não contém silicone

SETORES DE MERCADO

PARAFUSOS E FIXAÇÕES

ENGENHARIA

COMÉRCIO/BRICOLAGE PROFISSIONAL

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA

AGRICULTURA

NUNCA PEÇA A UM PROFISSIONAL QUE UTILIZE OUTRA COISA!

CODE	REF.	FORMATO
1032668	33320	500ml TwinSpray
1031925	32797	500ml Aerosol

ÁREAS DE APLICAÇÃO

A solução mais rápida para soltar porcas, cavilhas, parafusos, pinos, pernos, válvulas, peças de máquinas, acoplamentos de tubagens e roldanas, quer estejam presos por aperto excessivo, corrosão, calor ou estarem colados. O RP-90 pode também ser utilizado para a limpeza de superfícies em moldes, cunhos e ferramentas pesadas e para suavizar ou remover os depósitos de carbono.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agitar bem a embalagem.
- Aplicar no artigo a ser libertado e afastar-se durante 4 - 5 minutos para permitir a penetração.
- Apertar suavemente a fixação para quebrar qualquer corrosão e depois aplicar de novo o RP-90.
- Desatarraxar suave e suavemente a fixação, utilizando apenas a força mínima necessária para soltar a peça.

APARÊNCIA:	Líquido cinzento-escuro
ODOR:	Característico
GRAVIDADE ESPECÍFICA A 20 °C:	0,803
SOLUBILIDADE:	Insolúvel na água
PONTO DE IGNIÇÃO:	43 °C

(todos os valores aplicam-se ao produto sem propulsor de aerossol).

SAÚDE E SEGURANÇA

Uma Ficha de Dados de Segurança (SDS) separada está disponível em: actioncan.com/product/rp-90/ ou em info.uk@crcind.com

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

O produto pode ser armazenado à temperatura ambiente normal e tem um prazo de validade não inferior a 6 anos com armazenagem correta. Os aerossóis devem ser sempre armazenados abaixo dos 50 °C, longe do calor direto e das chamas nuas.

LEI SOBRE O DOLO DE 1967 E LEI SOBRE AS DESCRIÇÕES COMERCIAIS DE 1968

A informação apresentada nesta publicação baseia-se na nossa experiência e nos relatórios dos clientes. Existem inúmeros fatores que se encontram fora do nosso controlo e conhecimento que afetam a utilização e o desempenho dos nossos produtos e pelo qual não é dada, expressa ou implicitamente, qualquer garantia. Os utilizadores devem fazer os seus próprios testes para determinar a aplicabilidade de tais informações ou a adequação de quaisquer produtos para os seus próprios fins particulares. As declarações relativas à utilização dos produtos aqui descritos não devem ser interpretadas como recomendação da violação de qualquer patente e não se deve assumir qualquer responsabilidade por violação resultante de tal utilização.

SERVIÇOS TÉCNICOS

A CRC Industries UK Ltd presta um serviço de apoio técnico e mantém um programa constante de investigação e desenvolvimento. Caso tenha um inquérito tecnicamente complexo, envie-nos um e-mail para apoio especializado/laboratorial.

