



TF-90 SOLVENTE DE LIMPEZA DE SECAGEM RÁPIDA

O TF-90 é um poderoso desengordurante que remove óleos, gorduras, ceras e lubrificantes de metal, da maioria dos plásticos e compósitos, deixando as superfícies limpas, secas e sem resíduos. Ideal para a preparação de superfícies metálicas antes da pintura, colagem ou selagem. Remove lubrificantes e revestimentos anticorrosão e pode ser utilizado como agente de limpeza de ferramentas ou tintas. Adequado para utilização como produto de limpeza geral e desengordurante antes e depois da reparação/manutenção geral.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Desengordura rápida e eficazmente as superfícies metálicas, rolamentos e correntes
- Evaporação rápida e zero resíduos
- Remove óleos, graxas, ceras e lubrificantes de corte
- Agente de limpeza ideal para pré-pinturas, fixação e e isolamento
- Boa compatibilidade com os materiais
- Ideal para desengordurar superfícies metálicas em tratamento prévio de pinturas e para remover os lubrificantes antissalpícos e de corte

SETORES DE MERCADO

ENGENHARIA

COMÉRCIO/BRICOLAGE PROFISSIONAL

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA

AGRICULTURA

PARAFUSOS E FIXAÇÕES

NUNCA PEÇA A UM PROFISSIONAL QUE UTILIZE OUTRA COISA!

CODE	REF.	FORMATO
1032670	33322	500ml Aerosol TwinSpray
1031897	32774	500ml Aerosol

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O TF-90 é utilizado como desengordurante solvente para utilizar na engenharia geral, em rolamentos, correntes, guias, componentes metálicos e maquinaria. Um solvente de preparação de superfícies altamente eficaz para limpar as superfícies antes de aplicar tinta, adesivos ou revestimentos. Pode também ser utilizado para remover óleo antissalpícos e de corte das peças acabadas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Agitar a lata antes de utilizar.
- Pulverizar liberalmente sobre componentes ou superfícies a serem limpas, a fim de eliminar a contaminação.
- Repetir o procedimento em peças muito sujas, se necessário.
- Compatível com a maioria dos plásticos - em caso de dúvida, verificar a aptidão do material de refugo antes da sua utilização geral.

APARÊNCIA:	Líquido transparente e incolor
ODOR:	Solvente
GRAVIDADE ESPECÍFICA A 20 °C:	0,725
SOLUBILIDADE:	Insolúvel na água
PONTO DE IGNIÇÃO:	-2 °C

SAÚDE E SEGURANÇA

Uma Ficha de Dados de Segurança (SDS) separada está disponível em: actioncan.com/product/tf-90/ ou em info.uk@crcind.com

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

O produto pode ser armazenado à temperatura ambiente normal e tem um prazo de validade não inferior a 6 anos com armazenagem correta. Os aerossóis devem ser sempre armazenados abaixo dos 50 °C, longe do calor direto e das chamas nuas.

LEI SOBRE O DOLO DE 1967 E LEI SOBRE AS DESCRIÇÕES COMERCIAIS DE 1968

A informação apresentada nesta publicação baseia-se na nossa experiência e nos relatórios dos clientes. Existem inúmeros fatores que se encontram fora do nosso controlo e conhecimento que afetam a utilização e o desempenho dos nossos produtos e pelo qual não é dada, expressa ou implicitamente, qualquer garantia. Os utilizadores devem fazer os seus próprios testes para determinar a aplicabilidade de tais informações ou a adequação de quaisquer produtos para os seus próprios fins particulares. As declarações relativas à utilização dos produtos aqui descritos não devem ser interpretadas como recomendação da violação de qualquer patente e não se deve assumir qualquer responsabilidade por violação resultante de tal utilização.

SERVIÇOS TÉCNICOS

A CRC Industries UK Ltd presta um serviço de apoio técnico e mantém um programa constante de investigação e desenvolvimento. Caso tenha um inquérito tecnicamente complexo, envie-nos um e-mail para apoio especializado/laboratorial.

